

# 12系統給液デジタルタイマー/T12K

- 低価格で12系統制御の養液栽培
- 壊れにくいデジタルタイマー制御
- 液肥専用電磁弁で水給液/液肥給液/停止が系統毎・タイミング毎に設定可能
- 流量計（オプション）を装着すれば水量で給液管理可能（水量給液）
- 系統毎に株数を決め、一株の給液量が分かる（水量給液/流量計必要）
- 外部入力（日射等）給液も手動給液も可能
- 給液履歴（9日分）、給液水量履歴（流量計必要）、外部入力記録
- 稼働率で給液量を停止・50～150%まで変更可能（全系統）
- 操作は表形式、隣り合う系統を比較しながら設定可能
- 灌水でドウサトロン・ドスマチックに対応して水・液肥の選択を可能

## 仕様

電源	AC100～200V
消費電力	30W以下（オプション取り付けを除く）
給液/タイミング	10分単位 1日24回
時間給液	10秒～99分50秒/系統毎
水量給液	1～6000L/系統毎
給液選択	水/液肥給液/停止（タイミング毎/系統毎）
系統数	12系統
系統電磁弁	DC24V
原水マグネット	無電源接点/本電源を使用してAC100/AC200マグネットに対応
配管（流量計）	25A 流量 3～62L 40A 10～160L 50A 30～250L
動作温度	0℃～50℃
寸法	W400×H300×D180

株式会社 高松溶材社

電子課

〒760-0067 香川県高松市松福町2-5-23

TEL 087-823-3097 FAX 087-826-0355

<http://www.t-youzai.com/>